

XXSO0006
ADITIVUM ANTI-BUBBLE

Speciální aditivum pro zamezení tvorby "BUBLIN A ŠUMU" v nátěrovém filmu během schnutí

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	PUR laky	ACR laky	NC laky		
Aplikační metoda:					

APLIKACE

Přidejte aditivum v rozmezí 0,1 - 0,5 %

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA		APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA		SCHNUTÍ	
Specifická hmotnost (kg/l)	0,87	Počet nánosů		Proti prachu (min)	
Obsah sušiny (%)	10	Nanášené množství (g/m ²)		Na dotyk (min)	
Viskozita (DIN 4) při 20°C		Interval mezi vrstvami			
Životnost směsi při 20°C (h)		Vydatnost (m ² /kg/lit směsi)		Brousitelné (h)	
				Stohovatelné (h)	

Doplňkové informace:	
Dodávané balení:	

Důležité upozornění:	<p>Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností.</p> <p>Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.</p>
-----------------------------	---

Číslo revize	2	Datum revize	19/6/2018	Datum tisku	19/6/2018
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

HOOLOWORKS s.r.o.	Prodejní sklad: Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, +420 606 452 991, info@icro.cz, www.icro.cz
--------------------------	---