


PROFIO MONOCOAT
2K olej s voskem


Interiérový olej s voskem s voskem postavený na kombinaci impregnačních olejů a vosku. Speciální formulace umožňuje zpracování s tužidlem pro dosažení vyšší mechanické odolnosti a rychlejší doby schnutí.



SOFT TOUCH NATUR EFEKT



MECHANICKÁ ODOLNOST



CHEMICKÁ ODOLNOST

Velikost balení

1 sada (1 lt oleje + 0,1 lt tužidla)

Doporučené
tužidlo a ředidlo

PROFIO MONOCOAT - SLOŽKA B - 10 %
PROFIO MONOCOAT - ŘEDIDLO - 0 - 10 %

Použití



NÁBYTEK DVÍŘKA ŽIDLE PARKETY

Aplikace

Způsob použití: dřevo obrušte brusným papírem o zrnitosti 100-120. Před použitím olej velmi dobře promíchejte (i při přidavku tužidla). Olej rozetřete po celém povrchu špachtlí, do 10-15 minut od nanesení povrch vykartáčujte rotačním kartáčem a následně podlahovým strojem (bílý pad), odstraňte přebytečný olej.

Pro ruční aplikaci na malé plochy použijte štětec, váleček nebo bavlněný klůček a během 10-15 minut odstraňte přebytečný olej antistatickým hadříkem.

VAROVÁNÍ: TEXTILIE NASÁKLÉ OLEJEM JSOU SAMOVZŇITELNÉ – ZLIKVIDUJTE JE PONOŘENÍM DO VODY.



ŠPACHTLE ŠTĚTEC VÁLEČEK BAVLNĚNÝ KLŮČEK

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,96 ± 0,03 (kg/lt)

OBSAH SUŠINY

99 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

8 hodin (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

25 - 30 (g/m²)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

10 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

30 minut

STOHOVATELNÉ

24 hodin

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz